
Nowogród
Mątwica
Łomża
Grzymały

Szkic orientacyjny


1
2
Grzymały
Mątwica

Szkic podziału arkuszy

ARK. nr 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.II.6640.1188.2016
Miejscowość	**w. Mątwica, dz. nr 1434/1, 1434/2 w. Grzymały dz. nr 375, 375/1, 381**	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200704_5
	nazwa	Nowogród
Obręb ewidencyjny	identyfikator, nazwa	200704_5.0008 Mątwica 200704_5.0004 Grzymały
Skala mapy		**1:500**
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 1960
Data opracowania mapy		29.06.2016 r.
Sekcje mapy zasadniczej		7.195.28.14.3.3, 7.195.28.19.1.1, 2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
Antoni Toczyłowski
18-400 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c
tel. 86 216 55 55, 602 507 457
NIP 718-101-16-63

. . . .
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
oraz data i podpis osoby reprezentującej
wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Z. M. G.U.G.iK Nr 1458
Antoni Toczyłowski
18-400 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c

. . . .
Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data
i podpis geodety uprawnionego,
który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2007.2016.1078
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	2016 -07- 15
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY Waldemar Mieczkowski GŁÓWNY SPECJALISTA Wydz. G. K. K i G. N.


POCZĄTEK OPRACOWANIA
w km 0+000,00
współrzędne:
X = 7561001.0625
Y = 5897157.1711
1359/1
1360
1432
420
6283
RIVa
RIVb
PsIV
N
D-43
E-18a
D-42
E-17a
Mątwica
A-30
Koniec naw. bitumicznej
T-6
B-20
STOP
A-4
1 km
T-1
D-1
D-15
W1
P-12
2,5m
P-7a
18m
R4
R5
10mb
Odcinek przejściowy
L-290/2016
piwn.
wD150
wD32
wD40
eND
124.20
124.41
124.24
124.77
124.58
124.48
124.64
124.94
125.08
125.12
123.7
123.8
124.0
124.6
125.0
0,75
5,5


D-1
T-6
Br-RIVb
PsV
125,1
R80
W2
28,50g
124,63
124,72
124,71
124,61
124,56
1
124,3
124,50
124,18
124,42
5897100
7561100
R120
124,24
124,39
W3
20,22g
124,03
124,20
124,30
124,00
124,29
124,23
124,14
PsIV
124,04
124,01
124,09
124,21
124,23
124,26
0,75
5
6,5
1559
dr
1434/2
RIVa
RIVb
0,75
5,5
4
0,75
2
123,84
124,08
124,18
124,12
W4
123,99
124,19
1433
RIVa
1558
124,0


124.0
PsIV
123.8
w.Mątwica
123.4
435
w.Grzymały
E-18a
Mątwica
E-17a
Grzymały
436
123.99
124.08
123.94
124.20
3
123.89
0,75
0,75
RIVb
124.1
123.5
Mątwica
Grzymały
E-17a
E-18a
R120
123.87
0,75
124.17
0,75
W5
49
PsV
RV
124.1
52
4
124.13
124.11
123.9
LsIV
124.04
124.31
124.29
124.04
124.14
124.1


PsVI
51
124,41
2% 2%
6,5
0,75
5
0,75
123.9
5
124.07
124.10
124.2
RVI
124.2
0,75
5,5
4
0,75
53
wD150
PsV
124.04
PsVI
N
54
123.88
123.99
123.81
123.18
123.55
122.77
123.32
123.94
122.65
123.87
122.68
123.92
122.79
123.29
W-PsVI
W-PsV
PsV
PsIV
123.6
PsVI
123.4
123.68
123.84
123.82
123.78
R250
R8
LsV
RV
W6
123.59
123.57
R3
6,5
5
0,75
dr
6
123.83
123.87
RVI
RV
PsIV
62
123.97
124.00
124.06
124.08
124.58
123.5
W-PsV
N
144


RIVb
124.6
Łączy ark.2
R200
123.64
123.69
123.87
123.85
124.01
2%
123.4
PsV
W7
7
64
63
4
123.3
123.82
123.95
123.84
18,45g
40,50
RV
N
6,5
5
0,75
0,75
123.1
RV
124.08
124.15
124.19
124.14
124.37
R45
145/1
W8
125.3
145/2
14,89g
315
dr
0,75
5,5
4
0,75
124.9
RVI
8
125.50
125.74
125.38
125.36
125.80
RIVb
126.0
j.z.
2%
2%
125.88
125.82
126.36
126.46
373
j.z.
dr
125.96
125.94
126.13
125.83
R100
125.85
6,5
5
0,75
377
j.z.
dr
RV
RV
125.70
125.94
125.76
126.16
W9
3,08g


145/4
145/3
145/8
145/9
145/6
RIVa
RIVa
RIVb
RIVb
RIVb
RIVb
124.6
123.9
125.8
124.8
124.5
125.50
125.17
124.58
124.27
124.42
124.47
124.52
124.66
9
1km
0,75
5,5
4
0,75
0+939,00 J n Φ45cm
0+941,00 J n Φ30cm
U-8a
U-8b
W-PsIV
378
122.26
123.63
123.79
0,64g
124.02
122.97
123.90
124.26
123.09
124.15
W10
W11
124.41
124.47
124.59
124.55
124.41
123.63
124.00
124.10
0,75
5,5
4
0,75
R120
374
dr
7,46g
j.bruk


RV
dr
RV
RV
125.0
125.10
125.05
125.15
125.33
125.10
124.82
125.28
125.42
146/10
0,75
5,5
4
0,75
125.43
125.36
125.68
1
RIVb
RIVb
146/9
5,5
4
0,75
125.63
124.97
125.34
125.50
125.57
0,75
0,75
125.69
dr
RIVa
125.46
125.58
125.81
125.77
125.70
6,5
375/1
Koniec
T-3
A-4
125.3
125.99
2
A-4
1kmkm
T-2
145/10
5896450
7561950
R600
125.77
125.93
125.72
126.14
2%
2%
126.04
W12
RIVa
j.bruk.
3,52g
126.19
RIIIb
5896450



126,19
126,26
126,31
126,13 126,00 126,17
125,88
3
126,52
wD200
D-42
D-43
382
dr
5,5
0,75
126,63
126,66
126,96
bet.
9
41
0,75
4
5,5
127,18
126,34
126,89
126,98
2004
R350
PsIII
189
g
42
W13
RIVa
0,75
5,349
4
5,5
127,30
187/1
127,04
0,75
192
g
4
187/2
Br-RIVb
186/10
linie wibracyjno-akustyczne
127,3
6,5
0,75
0,75
191
g
188
126,64
127,28
127,42
9
187
eND
kier


kierunek do dr. woj. Nr 645
Łożma - Nowogród
KONIEC OPRACOWANIA
w km 1+472,00
współrzędne:
X = 7562145.8120
Y = 5896257.4158
kierunek msc. Stawiec
kierunek msc. Mątwica
Nr 105832B
W14
D-1
A-7
E-4
1,5 Mątwica
265/4
266/1
266/2
267/1
267/2
268/3
268/4
268/6
m3 47
m2 150
26
14
129,0
128,0
128,4
128,04
128,66
128,88
127,54
128,11
0,75
0,5
15m
10m
6,5
2,35
wD100
RIVa
dr
polb.

Projekt został opracowany na mapie numerycznej (wektorowej) do celów projektowych zgodny z orginałem mapy wykonanej przez uprawnionego geodetę Antoniego Toczyłowaskiego, zarejestrowanej pod nr P20-07.2016.1078 i zatwierdzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży w dniu 15.07.2016 r.

....
(podpis i pieczątka projektanta)

LEGENDA

PROJEKTOWANE

-·-·-	Projektowana oś jezdni
▭	Projektowana krawędź jezdni bitumicznej
▭	Projektowana krawędź pobocza z m. kr. łamanego
⊗	Istniejący drzewostan do usunięcia
▨	Projektowana nawierzchnia na zjazdach z m. kr. łamanego
- - -	Zakres oddziaływania obiektu
W1	Numercja wierzchołków zlokalizowanych w załamaniach odcinków prostych osi jezdni wraz zopisem parametrów
▽ A-7	Projektowane oznakowanie pionowe
P-7a - - -	Projektowane oznakowanie poziome

ISTNIEJĄCE

-··-	Granice działek pasa drogowego drogi gminnej
315	Numery działek objętych inwestycją
▩	Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
Mątwica E-17a D-42	Istniejące oznakowanie pionowe

Jednostka projektująca:	"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766		
Inwestor:	GMINA NOWOGRÓD UL. ŁOMŻYŃSKA 41 18-414 NOWOGRÓD	**Branża:**	Inżynieria ruchu
Obiekt:	Droga gminna Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Stadium:**	P.S.O.R.
Lokalizacja:	Droga gminna relacji Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Skala:**	1:500
Temat:	Przebudowa drogi gminnej Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Data:**	11.09.2019 r.
Nazwa rysunku:	PROJEK STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU	**Rys nr:** 2	**Stron:** 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
b. drogowa projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	
b. drogowa asystent	mgr inż. Daniel Namiotko		