
Nowogród
Mątwica
Łomża
Grzymały

Szkic orientacyjny


1
2
Grzymały
Mątwica

Szkic podziału arkuszy

ARK. nr 1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GN.II.6640.1188.2016
Miejscowość	**w. Mątwica, dz. nr 1434/1, 1434/2** **w. Grzymały dz. nr 375, 375/1, 381**	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200704_5
	nazwa	Nowogród
Obręb ewidencyjny	identyfikator, nazwa	200704_5.0008 Mątwica 200704_5.0004 Grzymały
Skala mapy		**1:500**
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/7
	wysokości	Kronsztadt 1960
Data opracowania mapy		29.06.2016 r.
Sekcje mapy zasadniczej		7.195.28.14.3.3, 7.195.28.19.1.1, 2
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		— — —
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH
Antoni Toczyłowski
18-400 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c
tel. 86 216 55 55, 602 507 457
NIP 718-101-16-65

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

GEODETA UPRAWNIONY
Zaw. G.U.G.i.K. Nr 1458
Antoni Toczyłowski
18-400 Łomża, ul. Obrońców Łomży 2c

Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA ŁOMŻYŃSKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2007.2016.1078
Data wpisania operatu technicz. do ewidencji materiałów zasobu	2016-07-15
Imię i nazwisko osoby reprezentującej organ	z up. STAROSTY Waldemar Mieczkowski GŁÓWNY SPECJALISTA Wydz. G. K. K i G. N.


1359/1
1359/2
1360
1432
420
g 388
g 387
RIVb
RIVa
PsIV
wD150
wD32
wD40
W1
eND
10mb
Odcinek przejściowy
R5
R16
123.8
123.7
123.5
124.0
124.6
124.3
124.20
124.24
124.41
124.77
124.74
124.58
124.48
124.93
124.94
124.64
124.70
125.49
125.0

POCZĄTEK OPRACOWANIA
w km 0+000,00
współrzędne:
X = 7561001.0629
Y = 5897157.1706


W2
W3
R80
R120
1
2
1434/2
1559
6283
m2 395
piwn.
Br-RIVb
PsV
PsIV
RIVb
RIVa
N
dr
124.9
124.3
125.1
125.12
125.08
125.07
124.56
124.71
124.77
124.63
124.50
124.18
124.42
124.39
124.24
124.03
124.20
124.30
124.22
124.29
124.23
124.14
124.00
124.04
124.01
124.09
124.08
124.22
124.24
20,22g
0,75
5,5
4
5
6,5
5897100
7561100

W1-km 0+014,80
R = 75,0 m
Z = 1,43m
T₀ = 3,86 m
ł = 29,018m
α = 24,63 g
przechyłka jednostronna 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561010.7018
Y = 5897146.0823

W2-km 0+077,67
R = 80,0 m
Z = 1,78m
T₀ = 17,00 m
ł = 33,42m
α = 26,59 g
przechyłka jednostonna 3%
wsp. wierzchołka:
X = 7561031.2977
Y = 5897085.6902

W3-km 0+131,06
R = 120,0 m
Z = 1,50m
T₀ = 19,22 m
ł = 38,12m
α = 20,22 g
przechyłka jenostronna 3%
wsp. wierzchołka:
X = 7561067.5754
Y = 5897046.4688


W4-km 0+235,78
α = 20,22 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561159.4194
Y = 5896995.4917
W4
W5
1558
1433
435
436
49
RIVa
RIVb
PsIV
PsV
RV
w.Mątwica
w.Grzymały
wD150
R120
124.0
123.8
123.4
123.5
124.1
124.2
0,75
5
2%
3
4



W5-km 0+383,77
R = 120,0 m
Z = 0,70m
T_0 = 12,95 m
ł = 25,79m
α = 13,68 g
przechyłka jednostronna 3%
wsp. wierzchołka:
X = 7561290.3416
Y = 5896926.4149

km 0+564,00
Istniejący przepust z rury betonowej Φ800 stan dobry
Zalecana wymiana rury bet. na rurę ciągłą PEHDo szer. Φ800mmoraz umocnieniu wlotu i wylotuściankami czołowymi betonowymi.

52
51
53
54
123.9
124.1
123.9
LsIV
PsVI
RVI
PsV
PsVI
N
W-PsVI
wD150
124.13
124,11
124.04
124.31
124,41
124.14
2%
2%
6,5
0,75
5
0,75
5
124.07
124.16
124.26
0,75
5,5
4
0,75
0,75
5,5
4
0,75
124.04
123.99
123.88
123.55
122.77
123.32
123.94
122.65
123.87
123.18
122.79
123.29
22.68


W6-km 0+586,77
R = 250,0 m
Z = 0,34m
T_0 = 12,44 m
t = 24,79m
α = 6,31 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561290.3416
Y = 5896926.4149
W7-km 0+691,99
R = 200,0 m
Z = 2,07m
T_0 = 28,89 m
t = 57,31m
α = 18,45 g
przechyłka jednostronna 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561532.4351
Y = 5896735.9633
W6
W7
R250
R200
6
7
Łączy ark.2
62
63
64
144
W-PsV
PsV
PsIV
PsVI
LsV
RV
RVI
RIVb
N
dr
123.6
123.4
123.5
123.3
124.6
124.58
123.59
123.57
123.68
123.84
123.92
123.82
123.78
123.83
123.87
123.97
124.00
124.06
124.08
124.00
123.85
124.01
123.82
123.95
123.84
2%
0,75
5,5
4
6,5
5
18.45g



W8
145/1
W9
373
377
375
145/2
145/3
145/4
8
9
R45
14,89g
RV
RVI
RVb
RVa
N
dr
j.z.
j.bruk.
0,75
6,5
5
5,5
4
124.37
124.19
124.15
124.09
125.80
125.38
125.34
125.88
125.82
125.76
125.70
126.36
126.46
125.50
124.93
125.14
124.96
125.17
124.76
124.82
124.66
124.58
124.52
124.47
124.42
124.27
125.3
126.0
125.8
124.8
123.1
124.9
124.6
123.9
0+939,00 Jesion Φ45cm
0+941,00 Jesion Φ30cm

W8-km 0+762,27
R = 45,0 m
Z = 0,31m
T_o = 5,32 m
ł = 10,52m
α = 14,89 g
przechyłka jednostronna 3%
wsp. wierzchołka:
X = 7561576.8531
Y = 5896680.9862

W9-km 0+841,25
R = 600,0 m
Z = 0,18m
T_o = 14,55 m
ł = 29,01m
α = 3,08 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561639.3620
Y = 5896632.7471

km 0+973,00
Istniejący przepust z rury bet. o przekroju łukowym o wym. 1 x1,50m stan tech. dobry
Zalecane odhumusowanie na wlocie i wylocie przepustu i ewentualnie poniesieniu ścianek czołowych



W10-km 0+961,35
α = 0,64 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561730.7923
Y = 5896554.8576

W11-km 1+031,68
R = 120,0 m
Z = 0,24m
T_0 = 7,58 m
ł = 15,13m
α = 7,46 g
przechyłka jednostronna 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561783.8800
Y = 5896508.7000

W10
W11
1km
1
R120
7,46
j.bruk
145/6
145/8
145/9
146/9
146/10
374
dr
378
PsIV
RIVb
RV
124.5
125.0
0,75
5,5
4
2%
124.41
124.55
124.59
124.47
124.41
124.26
123.09
124.15
124.30
124.31
124.02
122.97
123.90
123.65
122.26
123.79
124.10
123.83
124.00
125.42
124.82
125.28
125.33
125.10
125.15
125.05
125.10
125.68
125.36
125.50
125.52
124.97
125.63


0,75
125.69
0,75
dr
RIVa
125.46
125.58
125.62
125.81
125.77
126.70
375/1
6,5
5
7
0,75
0,75
125.3
125.99
2
145/10
5896450
7561950
R600
125.77
125.93
126.14
126.04
2%
2%
W12
RIVa
RIIIb
52g
126.19
125.88
126.00
126.17
126.31
126.26
126.19
3
126.52
W12-km 1+224,87
R = 600,0 m
Z = 0,26m
T₀ = 16,58 m
t = 33,16m
α = 3,52 g
przechytka daszkowy 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7561943.5120
Y = 5896399.8432

Projekt został opracowany na mapie numerycznej (wektoro
projektowych zgodny z orginałem mapy wykonanej przez
geodetę Antoniego Toczyłowaskiego, zarejestrowanej pod
i zatwierdzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Ge
Kartograficznej w Łomży w dniu 15.07.2016 r.

....
(podpis i pieczątka projektanta)



W13-km 1+371,00
R = 350,0 m
Z = 0,26m
T₀ = 14,70 m
Ł = 29,38m
α = 3,52 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7562059.5250
Y = 5896310.9600
W14-km 1+432,91
R = 600,0 m
Z = 0,10m
T₀ = 11,12 m
Ł = 22,18m
α = 2,35 g
przechyłka daszkowa 2%
wsp. wierzchołka:
X = 7562059.5250
Y = 5896310.9600
KONIEC OPRACOWANIA
w km 1+472,00
współrzędne:
X = 7562145.8120
Y = 5896257.4158
W13
R350
dr. gm. Nr 105832B
4
182
186/10
187/1
187/2
188
189
191
265/4
266/1
266/2
267/1
267/2
268/3
268/4
268/5
268/6
RIVa
RIVb
Br-RIVb
PsIII
bet.
g
42
41
m3
47
26
m2
150
14
bruk
eND
wD200
wD100
0,75
5,5
4
6,5
5
7,5
126.58
126.66
126.63
126.64
126.04
126.47
126.34
126.75
126.89
126.98
127.04
127.18
127.30
127.3
127.42
127.39
127.28
126.64
127.54
128.63
128.24
128.66
128.88
128.4
129.0
128.04

owej) do celów
uprawnionego
nr P20-07.2016.1078
odezyjnej i

....



LEGENDA

PROJEKTOWANE

— · —	Projektowana oś jezdni
—	Projektowana krawędź jezdni bitumicznej
—	Projektowana krawędź pobocza z m. kr. łamanego
⊗	Istniejący drzewostan do usunięcia
▨	Projektowana nawierzchnia na zjazdach z m. kr. łamanego
– – –	Zakres oddziaływania obiektu
═	Projektowane oraz przewidziane do odbudowy otwarte rowy trapezowe
▩	Projektowan nawierzchnia bitumiczna zjazdów na drogi boczne
▥	Projektowane skarpy korpusu drogowego drogi gminnej
▥	Istniejące skarpy do usunięcia w wyniku wbudowania nowej konstrukcji jezdni drogi gminnej
▦	Projektowane poszerzenie korony drogi gminnej (pod konstrukcję jezdni oraz pobocza)
W 1	Numeracja wierzchołków zlokalizowanych w załamaniach odcinków prostych osi jezdni wraz zopisem parametrów

ISTNIEJĄCE

— · —	Granice działek pasa drogowego drogi gminnej
— · —	Granice działek pasa drogowego drogi powiatowej
315	Numery działek objętych inwestycją
381	Numer działki pasa drogtowego drogi powiatowej
▦	Istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi powiatowej

Jednostka projektująca:	"DiM Projekt" P.P.W. Dróg i Mostów Leszek Chmielewski 07 -410 Ostrołęka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77 NIP 758-146-34-54 Regon 550744766		
Inwestor:	GMINA NOWOGRÓD UL. ŁOMŻYŃSKA 41 18-414 NOWOGRÓD	**Branża:**	Drogowa
Obiekt:	Droga gminna Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Stadium:**	P. B.
Lokalizacja:	Droga gminna relacji Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Skala:**	1:500
Temat:	Przebudowa drogi gminnej Mątwica - Grzymały Nr 105832B	**Data:**	11.09.2019 r.
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY	**Rys nr:** 1	**Stron:** 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	**Imię i nazwisko**	**Nr uprawnień**	**Podpis**
b. drogowa projektant	mgr inż. Leszek Chmielewski	66/94/Os	
b. drogowa asystent	mgr inż. Daniel Namiotko		